




## LEGEND 700 X

Cod. **02021306**

EAN **8422248068659**



### INFORMAÇÕES GERAIS

EAN/UPC	8422248068659
Subfamília	Box

### Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energia anual) (kWh/ano)	42,1
Classe EEI (classe de eficiência energética)	A
FDE (eficiência dinâmica de fluidos)	31,7
Classe FDE (classe de eficiência dinâmica de fluidos)	A
LE (eficiência luminosa) (lux/W)	36
Classe LE (classe de eficiência luminosa)	A
GFE (Eficiência de filtragem de gorduras)	78,5
Classe GFE (classe de eficiência de filtragem de gorduras)	C
Fluxo de ar em modo normal MIN (m3/h)	200
Fluxo de ar em modo normal MAX (m3/h)	524
Caudal de ar em modo de impulso (m3/h)	648
Potência acústica em modo normal MIN (dB)	40
Potência acústica em modo normal MAX (dB)	64
Modo de aumento de potência acústica (dB)	67
Po (Consumo de energia em modo desligado) (W)	0,41
Ps (Consumo de energia em modo de espera) (W)	0

### Diretiva Integração UE 66/2014

f (Fator Aumento no tempo)	0,8
IEE (Índice de Eficiência Energética)	44,8
QBEP (eficiência máxima do ponto de fluxo de ar) (m3/h)	390,3
PBEP (eficiência máxima do ponto de pressão) (Pa)	329
WBEP (Consumo de energia elétrica com eficiência máxima) (W)	112,6
WL (sistema de iluminação de potência nominal) (W)	7
EMIDDLE (Iluminância média na superfície de cocção) (lux)	252

### Dimensões Externas

Largura (mm)	700
Profundidade (mm)	505
Altura total máxima (mm)	1035
Altura total mínima (mm)	635
Diamètre de sortie (mm)	150, 125

### Características

Quantidade do motor	1
Modelo do motor	BTDCA
Pressão máxima (Pa)	455
Tecnologia de filtro	Malha de alumínio
Tecnologia de controlo	PANEL ELECTRONICO DISPLAY DIGITAL
Reforço	√
Níveis de potência	5
Temporizador	√
Indicador de saturação do filtro	√
Indicador de mudança de filtro de carvão	-
Função de atenuação	√
Conectividade	-
Controlo remoto	-
Mostrar	Display_grafico

### Iluminação

Modelo de luz	EcoLed
Tecnologia do raio	LED

### Instalação

Distância mínima a uma placa elétrica (mm)	650
--	-----

---

Distância mínima a uma placa de gás (mm)	650
Opção de recirculação	√
Filtro de carvão	-
Back Draught Shutter	-
Escudo interior	-

---

#### **Ligação elétrica**

---

Tensão nominal (V)	220-240
Frequência nominal (Hz)	50
Potência nominal de entrada (W)	137
Proteção contra descargas elétricas	Class II
Comprimento do cabo de alimentação (m)	1,5
Tipo de ficha	Tipo C

---

#### **Acessórios**

---

Extensão de conduta decorativa superior	2861301
Conduta decorativa branca	Não
Conduta decorativa preta	Não
Potenciador tubo de ilha	Não
Back Draught Shutter	2832004
MAX PRO Filtro de metal	2800917
Filtro de carvão ativo	2859398
Conduta flexível silenciosa	2893002
Kit de recirculação	2894001

---