




ST-6000 X

Cod. 02060309

EAN 8422248108683



INFORMAÇÕES GERAIS

| | |
|------------|---------------|
| EAN/UPC | 8422248108683 |
| Subfamília | Box |

Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

| | |
|--|-------|
| AEC (Consumo de energia anual) (kWh/ano) | 36,1 |
| Classe EEI (classe de eficiência energética) | C |
| FDE (eficiência dinâmica de fluidos) | 9,84 |
| Classe FDE (classe de eficiência dinâmica de fluidos) | E |
| LE (eficiência luminosa) (lux/W) | 39,6 |
| Classe LE (classe de eficiência luminosa) | A |
| GFE (Eficiência de filtragem de gorduras) | 72,14 |
| Classe GFE (classe de eficiência de filtragem de gorduras) | D |
| Fluxo de ar em modo normal MIN (m ³ /h) | 166 |
| Fluxo de ar em modo normal MAX (m ³ /h) | 292 |
| Potência acústica em modo normal MIN (dB) | 58 |
| Potência acústica em modo normal MAX (dB) | 62,4 |
| Po (Consumo de energia em modo desligado) (W) | 0 |

Diretiva Integração UE 66/2014

| | |
|--|--------|
| f (Fator Aumento no tempo) | 1,7 |
| IEE (Índice de Eficiência Energética) | 75,4 |
| QBEP (eficiência máxima do ponto de fluxo de ar) (m ³ /h) | 171 |
| PBEP (eficiência máxima do ponto de pressão) (Pa) | 114,29 |
| WBEP (Consumo de energia elétrica com eficiência máxima) (W) | 57,27 |
| WL (sistema de iluminação de potência nominal) (W) | 2 |
| EMIDDLE (Iluminância média na superfície de cocção) (lux) | 79 |

Dimensões Externas

| | |
|--------------------------|-----|
| Largura (mm) | 600 |
| Profundidade (mm) | 500 |
| Altura total máxima (mm) | 998 |
| Altura total mínima (mm) | 548 |
| Diamètre de sortie (mm) | 150 |

Características

| | |
|--|------------------------|
| Quantidade do motor | 1 |
| Modelo do motor | TT300 |
| Tecnologia de filtro | Malha de alumínio |
| Tecnologia de controlo | Mechanical push button |
| Reforço | - |
| Níveis de potência | 3 |
| Temporizador | - |
| Indicador de saturação do filtro | - |
| Indicador de mudança de filtro de carvão | - |
| Função de atenuação | - |
| Conectividade | Não |
| Controlo remoto | - |
| Mostrar | - |

Iluminação

| | |
|--------------------|--------------|
| Modelo de luz | ECOLED STRIP |
| Tecnologia do raio | LED |

Instalação

| | |
|--|----------|
| Distância mínima a uma placa elétrica (mm) | 65 |
| Distância mínima a uma placa de gás (mm) | 65 |
| Opção de recirculação | √ |
| Filtro de carvão | - |
| Back Draught Shutter | Incluído |

Ligação elétrica

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Tensão nominal (V) | 220-240 |
| Frequência nominal (Hz) | 50/60 |
| Potência nominal de entrada (W) | 67 |
| Proteção contra descargas elétricas | Classe I |
| Tipo de ficha | Tipo C |

Acessórios

| | |
|---|-----------|
| Extensão de conduta decorativa superior | '02863305 |
| Back Draught Shutter | Sim |
| Filtro de carvão ativo | 02859495 |
| Conduta flexível silenciosa | 02893002 |