




UC-10 HYGRO BLACK

Cod. **01202200**

EAN **8422248082624**



INFORMAÇÕES GERAIS

| | |
|------------|------------------|
| EAN/UPC | 8422248082624 |
| Subfamília | Helicocentrífuga |

Características gerais

| | |
|---|----------------|
| Tipo de motor | AC/SHADED POLE |
| Modelo de motor | SP5812 |
| Potência do motor (W) | 8 |
| Tecnologia de iluminação | N/A |
| Quantidade de luz | N/A |
| Tipo de filtro | N/A |
| Número de camadas | N/A |
| Descrição do controlo | Button |
| Níveis de potência | 6 |
| Temporizador | √ |
| Temporizador Hygro | √ |
| Indicador eletrónico de saturação do filtro | - |
| Iluminação regulável | - |

Instalação

| | |
|-----------------------------|------|
| Largura (mm) | 150 |
| Altura (mm) | 150 |
| Profundidade (mm) | 77,5 |
| Altura mínima total (mm) | 2300 |
| Diâmetro de saída (mm) | 98 |
| Pressão máxima (Pa) | 35 |
| Flap antirretorno incluído | √ |
| Sistema de instalação fácil | Não |

Ligação elétrica

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Tensão nominal (V) | 220-240 |
| Frequência nominal (Hz) | 50/60 |
| Potência nominal de entrada (W) | 8 |
| Proteção contra descargas elétricas | Class II |
| Tipo de ficha | No plug |

Ligação de energia e água

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Tensão nominal (V) | 220-240 |
| Frequência nominal (Hz) | 50/60 |
| Potência nominal de entrada (W) | 8 |
| Proteção contra descargas elétricas | Class II |
| Tipo de ficha | No plug |